

Адгезионная грубодисперсная грунтовка «Contact» ВД-АК-04

Тара

«Contact» ВД-АК-04 поставляется в готовом виде в пластиковых вёдрах.

ТУ 2316-003-66242199-2015

Назначение состава

Для внутренних работ по предварительной обработке плотных, не впитывающих влагу оснований

Область применения

1. Повышает адгезию слоёв огнезащитного покрытия для металлоконструкций "КЕДР-МЕТ-С01"
2. Высохшее покрытие экологически чистое, не выделяет вредных веществ при нагревании
3. На загрунтованную (изолирующими или антикоррозионными грунтовками) поверхность металла
4. На монолитный бетон, кирпич, камень
5. Перед укладкой керамической плитки
6. Под цементные смеси для выравнивания полов
7. Перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых и цементных штукатурок.

Расход

В зависимости от материала поверхности 250-350 г/м²

Внешний вид покрытия

Дисперсия органического полимера в воде, пигменты, функциональные добавки, кварцевый наполнитель.

Рекомендуемая температура эксплуатации

От -60°C до +60°C и относительной влажности не более 85%.

Подготовка к нанесению

Поверхность должна быть сухой и чистой, очищена от грязи, пыли, краски и масляных пятен. Грунтовку ВД-АК-04 «Contact» перед применением необходимо тщательно перемешать. Грунтовку не рекомендуется разбавлять.

Способы нанесения

Грунтовка наносится на поверхность указанных материалов при помощи кисти или валика. При нанесении или отверждении состава температура основания и окружающей среды должна быть не ниже +5 °С.

Время высыхания

При 20°C и влажности не выше 80% - 1 час, полное высыхание – 2 часа.

Срок службы покрытия

Равен сроку службы внешнего покрытия

